NIVOMATIC®
Le niveau automatique UNIVERSEL

NivOmatic Pro – Valigetta
NivOmatic Pro – Case
Riempimento automatico della piscina
Automatic pool filling

Contenuto: valigetta, corpo regolatore NivOmatic Pro, tubo rinforzato trattato anti-UV (circa 2 m), sacchetto (guarnizione-filtro, raccordo rapido maschio, membrana EPDM di ricambio), istruzioni.

Contents: *case, NivOmatic Pro regulator unit, reinforced UV-treated hose (approx. 2 m), bag (strainer seal, male quick connector, spare EPDM membrane), instructions.*

Acqua pulita */ Clean water*

0,5 – 8 bar · 800 L/h *max*

Gelo: svuotare */ Frost: drain*

INSTALLAZIONE *Installation*



1 **Agganciare il tubo nelle 3 tacche** della valigetta aperta: 2 sulla cerniera, 1 al centro della maniglia. Il tubo passa **sotto** la valigetta.
*Clip the hose into the 3 notches of the open case: 2 at the hinge, 1 in the middle of the handle. The hose runs **under** the case.*



2 **Appoggiare la valigetta aperta sul bordo o sulla banchina della piscina**, con la maniglia verso la vasca: il suo peso tiene in posizione il corpo regolatore. **Agganciare il tubo in modo che il corpo regolatore si trovi all'altezza desiderata.**
*Place the open case on the coping or pool deck, handle towards the pool: its weight holds the unit in place. **Clip the hose so that the regulator unit sits at the desired height.***



3 **Inserire la guarnizione-filtro nel raccordo femmina**, poi **collegare** (raccordo maschio 3/4" o il raccordo rapido maschio fornito).
Fit the strainer seal in the female fitting, then connect (3/4" male fitting or the supplied male quick connector).



Livello di riempimento (linea tratteggiata)
Filling level (dotted line)



Livello consigliato: a ⅔ dell'apertura dello skimmer
Recommended level: ⅔ of the way up the skimmer opening



Oppure nello skimmer: coperchio rimosso, corpo nel pozzetto.
Or in the skimmer: *lid removed, unit in the well.*

RIEMPIMENTO *Filling*

Aprire l'acqua *Turn on* → **Livello raggiunto** *Level reached* → **L'acqua si ferma** *Water stops* → **Chiudere, riporre** *Turn off, pack up*

NivOmatic Pro riempie la vasca fino al livello impostato, poi **chiude l'acqua automaticamente**: niente più sorveglianza, niente più traboccamenti. È normale che si apra e si chiuda più volte prima di raggiungere il livello definitivo. **Verificare che l'acqua si fermi** e che non ci siano perdite dai raccordi all'apertura dell'acqua. A riempimento terminato: chiudere l'alimentazione dell'acqua, svuotare il corpo e il tubo, riporre il tutto nella valigetta.

*NivOmatic Pro fills the pool to the set level, then **shuts off the water automatically**: no more watching, no overflow. It is normal for it to open and close several times before reaching the final level. **Check that the water stops** and that the connections do not leak when you turn on. When filling is complete: turn off the supply, drain the unit and hose, and store everything in the case.*

USO PROLUNGATO *Longer-term use*

NivOmatic Pro può anche mantenere il livello per diversi giorni. Come per qualsiasi apparecchio collegato all'acqua, accertarsi dell'affidabilità dei raccordi (sovrapressioni, dilatazione). **Sicurezza:** è utile aggiungere un programmatore di irrigazione.

*NivOmatic Pro can also maintain the level for several days. As with any appliance connected to the water supply, make sure your connectors are reliable (pressure surges, expansion). **Safety:** adding a garden water timer is a good idea.*

MANUTENZIONE *Maintenance*

Corpo in ABS trattato anti-UV. **Unico pezzo soggetto a usura: la membrana EPDM**, da sostituire circa ogni 4 anni a seconda dell'uso; è fornita una membrana di ricambio (video di montaggio su nivomatic.fr).

*UV-treated ABS housing. **The only wearing part is the EPDM membrane**: replace it about every 4 years depending on use; a spare membrane is supplied (fitting video at nivomatic.fr).*

ATTENZIONE — La valvola è montata in modo elastico nella sua sede. Evitare urti e qualsiasi trazione eccessiva sul tubo di alimentazione: si rischia di spostare la valvola e di sregolare l'apparecchio.

CAUTION *— The valve is flexibly mounted in its seat. Avoid knocks and any excessive pull on the feed hose: this could dislodge the valve and upset the unit's operation.*

Garanzie: 2 anni dalla consegna (garanzia legale di conformità). La garanzia si applica previa verifica del difetto da parte del fabbricante, a condizione che l'installazione e l'uso siano conformi alle presenti istruzioni; decade se il prodotto è stato modificato al di fuori dei nostri laboratori. Sono esclusi i costi di smontaggio e rimontaggio, nonché qualsiasi danno diretto o indiretto.

Guarantees: *2 years from delivery (legal guarantee of conformity). Defects are assessed by the manufacturer; the guarantee requires installation and use in accordance with these instructions and lapses if the product is modified outside our workshop. Removal and refitting costs and any direct or indirect damage are excluded.*

Aiuto, video
Help, video
nivomatic.fr/en/help

Assistenza / Support: support@nivomatic.fr · www.nivomatic.fr

Fabbricante / Manufacturer: NivOmatic
75 route de Raunel, 24170 Monplaisant, France
Modello / Model: NivOmatic Pro – Valigetta

DONNEZ OU RECYCLEZ · Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Fabriqué en France

LE TRI FACILE